绛县市场监督管理局

绛市监函〔2026〕13号

绛县市场监督管理局
关于印发《2026年度产品质量专项监督抽查（风险监测）实施方案》的通知

各中心、综合行政执法队、县局相关股室:

根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、行政法规规定，为加强产品质量监督，规范产品质量监督抽查工作，我局持续加强对车用汽柴油、民用散煤、家用电器及电器附件、儿童用品、食品相关产品、日用杂品、工业生产资料、农业生产资料等产品质量进行监督抽查，现将《2026年度产品质量监督抽查（风险监测）实施方案》印发给你们，请结合实际认真执行。

绛县市场监督管理局

2026年10月30日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2026年度产品质量专项监督抽查（风险监测）实施方案

一、工作任务

（一）工作分工

根据县局产品质量监督抽查（风险监测）项目在政府网站公开询价公示结果，确定由山东腾翔产品质量检测有限公司承担本次监督抽查任务。

各中心、综合行政执法队、质量认证股配合开展抽样工作，并承担本次监督抽查及后处理工作。

全县生产、销售单位,应当配合监督抽查，如实提供监督抽查所需材料和信息，不得以任何方式阻碍、拒绝监督检查。

（二）抽查范围

绛县区域内生产领域，流通领域。

（三）抽查依据

《中华人民共和国产品质量法》

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号）

《山西省市场监督管理局产品质量监督抽查工作规范（试行）》

《绛县市场监督管理局2026年度产品质量专项监督抽查（风险监测）实施方案》

（四）进度要求

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2026年10月30日至2026年11月20日前完成抽查工作，出结果后完成所有检验报告和结果通知的送达工作，送达方式应当直接送达或邮寄送达。

12月31日前，完成e-cos系统录入和结果材料送达。

二、工作重点

监督抽查实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。

承担产品质量监督抽查任务的检验机构应当拟定相关产品监督抽查实施细则，并报县局审核备案，监督抽查实施细则应当在抽样前向社会公开。

（一）抽样工作

承担任务的检验机构应当按照有关规定随机抽取被抽样生产者、销售者，随机选派抽样人员。抽样人员应当熟悉相关法律、行政法规、部门规章以及标准等规定。

抽样人员不得少于2人，并向被抽样销售者出示监督抽查通知书、抽样人员身份证明和授权委托书复印件。抽样人员应当按照监督抽查实施细则所规定的抽样方法进行抽样；使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、储存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样文书应当经抽样人员和被抽样销售者签字。被抽样

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

抽取样品。样品分为检验样品和备用样品。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样销售者先行无偿提供。抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品应当采取一次性抽样，分别封样，并由抽样人员和被抽样销售者签字确认。检验样品和备用样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构。在运输、贮存的过程中，应当严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关危险化学品抽取、运输、贮存的有关规定，采取有效措施，保证样品的抽取、运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。备用样品因不易运输等需要存放在被抽样销售者处的，应当按照相关规定予以封存，并加施封存标识。

为保证抽查覆盖面，切实减轻企业负担，抽取样品时，原则上同一产品只抽查一个批次，一家企业抽取的样品不得多于两个批次。

问题处置。抽样人员发现被抽样对象涉嫌存在无证无照

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，如实记录并填写《产品质量监督抽查样品问题报送单》，立即报告县局。

样品确认。后置样品确认环节，承担检验任务的机构应当通过抽查结果和检验报告进行样品确认。

拒检认定。被抽样对象以明显不合理的样品价格等方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实记录并填写 《产品质量监督抽查拒检认定表》，并与被抽样对象所在地市场监督管理部门共同认定。

抽样工作结束后，按照有关规定，抽样人员应当将《产品质量监督抽查/复查抽样单》留给被抽样生产者、销售者。

（二）检验工作

承担任务的检验机构应当严格按照相关产品质量监督抽查实施方案，组织好样品的接收、登记、检查、保存、检验、处置等工作，确保检验结果的公正、科学、严谨。

样品接收。检验人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。对于抽样不规范的样品，检验人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时书面报县局。

样品检验。检验人员应当按照监督抽查实施细则所规定的检验项目、检验方法、判定规则等进行检验。检验机构出

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

具检验报告，应当内容真实齐全、数据准确、结论明确，并按照有关规定签字、盖章。检验机构和检验人员应当对其出具的检验报告负责。

被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品的生产者是否符合相应要求。如果发现样品的生产者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法情形的，应当终止检验，并书面报县局。

结果报送。检验机构应当在规定时间内报送检验报告及有关材料。一是抽样结束后，及时将《产品质量监督抽查样品问题报送单》报县局；二是将检验合格报告及抽样单寄送至县局质量认证股；三是将检验不合格报告、产品质量改进建议书在报告出具后 7 日内寄送至县局质量股。四是将质量分析报告和检验情况汇总表（电子版、加盖公章的纸质版）于 2027 年 3 月 15 日前上报县局质量认证股。

样品处置。检验任务结束后，承担任务的检验机构应当根据《产品质量监督抽查和风险监测样品处置规定（试行）》等相关规定处理样品，并将处理情况书面报县局。

（三）后处理工作

依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《山西省市场监督管理局产品质量监督抽查不合格产品后处理工作暂行规定》等有关法律法规和规章，县局将汇总分析监督抽查结果，依法向社会发布监督抽查结

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

果公告。对无正当理由拒绝监督抽查、监督抽查中发现不合格且逾期未改正的市场主体实施失信名单管理。

负责后处理的市场监督管理部门在接到不合格产品后处理通知后，应当责令生产者立即停止生产同类产品，销售者立即停止销售同类产品，依法依规对不合格产品的受检企业和拒检企业进行后处理，建立健全不合格产品追溯机制，案件查办机制，不合格生产销售企业质量分析会机制、结果反馈机制，不断强化产品质量监管。后处理工作要明确专人负责，严格按规定时限上报处理结果。后处理工作要明确专人负责，按规定要求、时限将后处理情况（电子版、加盖公章的纸质版）报至县局质量认证股。

（四）信息录入工作

为加强对监督抽查过程的监管，抽样机构应安排专人负责 e-CQS 系统录入工作。

本次监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置等工作费用由财政划拨，不得向被抽样生产者、销售者收取任何费用。

三、有关要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。承担监督抽查任务的检验机构要高度重视本次监督抽查工作，严密组织好抽样、检验和结果处理等相关工作，确保产品质量安全。

（二）突出工作重点，依法依规落实。相关工作人员要

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

抓住工作重点，严格遵守监督抽查工作的有关规定要求，严肃工作纪律，保证抽取样品覆盖性、代表性、真实性的同时，确保监督抽查结果公正、科学、严谨。结果处理工作效果明显，坚决防止以罚代改、不罚不改、以改代罚的现象发生。

（三）强化责任意识，确保有序推进。在监督抽查抽样、检验、结果处理等工作环节，各单位要强化责任意识，健全和完善责任追究机制，明确每项具体工作的负责人，确保本次专项抽查任务的有序推进。

附件：2026年度绛县重点工业产品质量监督抽查计划表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2026年度绛县重点工业产品质量监督抽查计划表

序号	样品名称	领域	检验项目	执行标准	计划批次	备注
1	车用柴油	流通	硫含量、铜片腐蚀、水含量、多环芳烃含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量	GB 19147-2016《车用柴油》	19	具体实抽情况以查验为准
2	车用汽油	流通	研究法辛烷值、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量、密度	GB 17930-2016《车用汽油》	19	
3	车用尿素水溶液	流通	尿素含量、密度、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、折光率、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾	GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32)》	1	
4	民用散（型）煤	流通	全硫、灰分、挥发分、煤粉含量、磷含量	GB 34169-2017商品煤质量	8	
5	校服	生产	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度	GB/T 31888-2015《中小学生校服》	2	
6	水泥	生产	氯离子、烧失量、三氧化硫、氧化镁、凝结时间、安定性（沸煮法）、强度（抗压强度（3天）、抗折强度（3天））	GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》	1	
7	复合肥料	流通	总养分、总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、钾、氯离子、水分、粒度、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬	GB/T 15063-2020《复合肥料》 GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》	1	
8	农用地膜	流通	厚度和厚度偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷	GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》	1	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	样品名称	领域	检验项目	执行标准	计划批次	备注
9	电动自行车	流通	车速限值、整车质量、脚踏骑行能力（测b、c）、脚蹬间隙、尺寸限值、防碰擦、反射器、照明和鸣号装置（安装）、导线布线安装、短路保护、蓄电池的最大输出电压、蓄电池防篡改、标识与警示语、充电状态主回路保护、互认协同充电	GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》 GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》	1	具体以实际抽查情况为准
10	电动自行车电池	流通	蓄电池外观、蓄电池极性、蓄电池外形尺寸、蓄电池端子、蓄电池2h率额定容量、蓄电池过放电性能、蓄电池过充电性能、蓄电池大电流放电性能、蓄电池耐振动性能	QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》	1	
11	电动自行车充电器	流通	对触及带电部件的防护、输入功率和电流（空载直流输出电压）、机械强度（外壳冲击）、稳定性和机械危险、内部布线、电源连接和外部软线	GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》	1	
			对触及带电部件的防护、布线、输入、输出线及插头	QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》		
			外壳冲击、结构、内部布线、电气强度、防触电保护、电源软线及输出线、接地措施	GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	样品名称	领域	检验项目	执行标准	计划批次	备注
12	摩托车、电动自行车乘员头盔	流通	保护区及试验区、质量、视野、、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）	GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》	1	具体实抽情况以查验为准
13	灭火器	流通	充装误差 、20℃时喷射性能 、瓶体充装口内径、瓶体爆破性能 、灭火剂组分含量（仅检干粉灭火剂）	GB 4351-2023《手提式灭火器》	1	
14	电线电缆	流通	导体电阻（20℃）、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、绝缘高温压力试验、绝缘热冲击试验	GB/T 5023系列 JB/T 8734系列 GB/T 5013系列 JB/T 8735系列 （样品不同检测项目略有不同）	1	
15	儿童及婴幼儿服装	流通	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度	FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》 GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》 GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》 FZ/T 08002-2022《新生儿纺织产品 》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	1	
16	学生用品	流通	芯尖受力、磨耗、滑芯、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观	GB/T 26704-2022 《铅笔》	1	
			外观要求、硬度、消字率、迁移性	QB/T 2309-2020 《橡皮擦》		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	样品名称	领域	检验项目	执行标准	计划批次	备注
17	燃气用具连接软管	流通	波纹软管气密性、波纹软管耐压性、波纹软管柔软性、波纹软管耐冲击性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度	GB 41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	1	具体实抽情况为准
			结构与尺寸-包覆管长度、包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度	GB 44017-2024《燃气用具连接用金属包覆软管》		
			结构与尺寸、耐压性、气密性、耐燃烧性、耐热性	GB 44023-2024《燃气用具连接内用橡胶复合软管》		
18	瓶装液化石油气调压器	流通	气密性、关闭压力、出口压力、结构、外观	GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》	1	
19	食品相关产品（密胺塑料餐具、食品接触用塑料包装容器（含过程检验）	生产流通	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》	1	
20	胶粘剂	流通	游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	1	
21	危险化学品	生产	密度、折光率、酸度、糠醛含量	GB/T 1926.1-2009《工业糠醛》	1	
			硫、外观、密度、水分	YB/T 5022-2016《粗苯》	1	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	样品名称	领域	检验项目	执行标准	计划批次	备注
22	岩棉板	生产	密度单值允许偏差、渣球含量、酸度系数、导热系数、热荷重收缩温度、有机物含量、燃烧性能	GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》	1	具体实际抽查情况为准
			外观要求、导热系数（平均温度25℃）、渣球含量、压缩强度、憎水率、燃烧性能	GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》		
			密度允许偏差、酸度系数、质量吸湿率、憎水率、导热系数、压缩强度、燃烧性能	GB/T 25975—2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》		
总计					67	
注：执行标准及检验项目按照实际抽检时现行有效的标准及项目及时调整。						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App